QUIMISOL S.A.
Rosa de los vientos, 81
29006 Málaga (España)
Tlf.: +34 95 2040089
Fax: +34 95 2329626

TEPRO

Description: ANTIAHERENTE ET DEMOULANT

Code: 01.07.005

Revision et date: 2 6 de junio de 2003

Caracteristiques: Ce produit est un polyxylosane à des dissolvants adéquats, dont des demandes principales ressemblent à l'antiadhérent, le lubrifiant et polisherl. Qui possède une grande inertie chimique, est hydrofugeant, repousse la matière organique et la saleté. Il a un pouvoir lubrifiant et une constante diélectrique élevée. Une fois sec, il supporte des températures de -20ºC à +260ºC. En appliquant le produit, on obtient la formation d'une pellicule transparente qui empêche l'adhérence.

Specifications: Aspect: Liquide trnsparent sans couleur.
Densité:0,77±0,01 g/cc.
Odeur: Caractéristique de dissolvant.

Applications: LUBRIFIANT. Dans l'Industrie textile, pour machines à coudre, navettes, canettes de fil: on obtient que le fil glisse mieux et on évite la formation de peluche. ANTIADHÉRENT. Il facilite le démoulage dans l'industrie du plastique. FAIT BRILLER. Il augmente la douceur, conserve la texture et l'éclat sur marbre, bois, skaï, cuir, capotes d'automobiles, acier inoxydable dans les ascenseurs, etc.

Mode d'emploi: Pour obtenir l'efficacité maxima, il convient que la surface d'application soit tout-à-fait propre, exempte de graisse, poussière ou tout autre genre de saleté. Appliquer au pinceau ou par pulvérisation.

Recommandations: Produit inflammable. Utiliser avec une ventilation suffisante. Eviter les charges électro-statiques. En raison de sa capacité antiadhérente, il peut provoquer le manque d'adhérence lorsque l'on repeint.

Presentation: Par litres, dans des emballages métalliques.

Toxicologie: Voir la fiche de securité

Les informations et recommandations indiquées ci-dessus, sont basées sur nos recherches et nous pensons qu'elles sont correctes.En cas de mauvaise utilisatiion du produit, nous déclinons toutes responsabilités.